

Fils

réf.			
13010	200m	1	
13011	350m	1	

ACO

- monoton acier galvanisé
- pour toutes clôtures
- conducteurs : 12 fils galvanisés \varnothing 0,30mm (\varnothing total : 1,2mm)
- toutes alimentations



réf.			
15531	500m	1	
15833	1000m	1	

horilitze, qualité Dederon

Les câbles horilitze d'horizont sont composés d'une structure extrêmement solide de 1.4mm de diamètre, entourée de 2 fils galvanisés pour une électrification uniforme.
Le fil pour les clôtures moyennes < à 60 kms !

Translucide: blanche

GALVADUR 2.5, 625m (=25kg), \varnothing 2.5mm

réf.		
15945		1

GALVADUR

- Galvanisation enrichi : alliage 95% zinc, 5% aluminium
- Durée de vie multipliée par 4

GALVADUR 1.6, 315m (=5kg), \varnothing 1.6mm

réf.		
15904		1

Spécial clôture permanente



250m

réf.		
15036		1

Fil de fer

- Galvanisé, 1,8mm \varnothing .
- Fil pour les clôtures très longues!



350m

réf.		
19850		1

MIXAL

- alliage d'aluminium à haute teneur en magnésium
- pour clôtures fixes
- diamètre 1,8 mm
- excellente conductivité autorisant des clôtures très longues sans perte en ligne
- résistance permanente à la corrosion
- facile à mettre en place
- très maniable
- bonne résistance mécanique (75 kg)
- bonne visualisation grâce à sa brillance



	Longuer:	Conducteur:	Inox:	Cuivre:	résistance linéique:		Longueur de clôture recommandé:		
							clôture secteur et accu**:	clôture à batterie 9V**:	
13010	200m		1,2mm	-	0,9 Ω /m	~150kg	10km	3km	10
13011	350m		1,2mm	-	0,9 Ω /m	~150kg	10km	3km	10
15531	500m	2	-	0,5mm	0,35 Ω /m	~30kg	13km	4km	1
15833	1000m	2	-	0,5mm	0,35 Ω /m	~30kg	13km	4km	1
15945	625m	1	2,5mm	-	0,04 Ω /m	~1000kg	30km	7km	1
15904	315m	1	1,6mm	-	0,04 Ω /m	~1000kg	30km	7km	1
15036	250m	1	1,8mm	-	0,05 Ω /m	~500kg	25km	6,5km	5
19850	350m		1,8mm (acier)	-	0,01 Ω /m	~75kg	45km	9km	10

** En cas de végétation moyenne, les longueurs indiquées diminuent de 50%; en cas de forte végétation elles diminuent de 20%.
Voir la page 8 pour l'explication des symboles.