

hotSTOP

Notre hot stop poly cord est reconnue par les plus grands organismes de contrôle (tel le DLG allemand). Son excellente conductivité en fait l'outil indispensable de vos clôtures fixes.

Très bonne visibilité

Les cordes pour les clôtures très longues!

Couleur: blanc/jaune/blanc

réf.					
19450	HOTSTOP R55	5-6mm ø	200m	1	
15329	HOTSTOP R55	5-6mm ø	400m	1	
15479	HOTSTOP R75	7-8mm ø	200m	1	



RANGER

La qualité standard avec des conducteurs inox de gros diamètre.

Une corde pour les clôtures moyennes < à 6 kms

Très bonne visibilité

Couleur: blanc

réf.					
15337	RANGER R6	6mm ø	6 con.	200m	1
15329	RANGER R6plus	6mm ø	3 con.	200m	1
15479	RANGER R80	8mm ø	3 con.	200m	1



GREEN power-line R55

Dans la nouvelle corde green-power-line d'horizont, les conducteurs mixtes (cuivre et inox) garantissent une meilleure solidité et une conductivité 90 fois supérieure à celle d'une corde standard.

Une corde pour les clôtures longues!

Couleur: vert et blanc = une bonne discrétion pour une intégration esthétique dans l'environnement

GREEN-POWER R55, 200m, 5-6mm ø

réf.	
15368	1



	Longueur:	Conducteur:	Inox:	Cuivre:	résistance linéique:		Longueur de clôture recommandé: clôture secteur et accu**:	clôture à batterie 9V**:	
19450	200m	6	-	0,25mm	0,06Ω/m	~500kg	25km	6km	6
15329	400m	6	-	0,25mm	0,06Ω/m	~500kg	25km	6km	3
15479	200m	6	-	0,25mm	0,06Ω/m	~700kg	25km	6km	3
15337	200m	6	0,20mm	-	7,2Ω/m	~750kg	4,4km	1,5km	6
15338	200m	3	0,40mm	-	2Ω/m	~750kg	5km	2km	1
15694	200m	3	0,40mm	-	2Ω/m	~1000kg	5km	2km	3
15368	200m	6	0,25mm	0,20mm	0,14Ω/m	~500kg	18km	5km	6

** En cas de végétation moyenne, les longueurs indiquées diminuent de 50%; en cas de forte végétation elles diminuent de 20%. Voir la page 8 pour l'explication des symboles.