

Longueurs de clôture



Désignation	Secteurs d'application	Valeur labora- toire 1500V	Sans végétation	Végétation moyenne	Fort végétation
intelliSTOP B40		20km	8km	5km	2km
intelliSTOP B30		16km	6km	4km	1,5km
intelliSTOP B20		15km	5km	3km	1km
intelliSTOP B10		8km	4km	2km	0,5km
ranger B		9km	6km	4km	1km
horigard B		8km	5km	3km	0,6km
farmer B		5km	3km	1km	0,5km
trapper B		4km	3km	1km	0,3km
equiSTOP B2		8km	5km	3,5km	0,8km
equiSTOP B1		4km	3km	1km	0,3km
farmer A3000		60km	20km	8km	4km
farmer A1000		30km	12km	4km	1,5km
intelliSTOP AN25		50km	15km	4,5km	1,7km
intelliSTOP AN15		30km	8km	3,5km	1,2km
horiSMART N200 PLUS		250km	65km	30km	20km
horiSMART N140		200km	50km	25km	18km
horiSMART N100		160km	40km	20km	15km
horiSMART N70		120km	35km	15km	10km
horiSMART N20		40km	10km	5km	2,5km
intelliSTOP N60		100km	30km	8km	3km
intelliSTOP N40		60km	20km	5km	2km
intelliSTOP N25		50km	15km	4,5km	1,7km
intelliSTOP N15		40km	10km	3,5km	1,2km
hotSHOCK N50		120km	40km	20km	10km
equiSTOP M3 VCS		60km	20km	6km	2km
equiSTOP M1		25km	7km	3km	1km