



StarLED

Automatyka zmierzchowa włącza lampy o zmierzchu i wyłącza o świcie.

Możliwość wyboru światła migowego lub ciągłego. Włączniki funkcji pracy ukryte są wewnątrz obudowy lamp i mogą być włączane/wyłączane tylko za pomocą specjalnego sztyftu, co chroni lampy przed ingerencją osób niekompetentnych.

Nowoczesna elektronika i dioda LED stosowana zamiast żarówki, zapewniają ekonomiczną eksploatację baterii zasilających. Obudowa oraz klosz z rantem refleksyjnym odporne na uderzenia.

W komplecie z zamkiem secura 52 mm.

Art. nr **Opakowanie**

20742 6
z dwustronnym kloszem żółtym

20743 6
z dwustronnym kloszem czerwonym

Zasilane:

dwiema bateriami blokowymi 4R25. Wymiana baterii nie wymaga demontażu lampy.



SOLOLite LED

Automatyka zmierzchowa włącza lampy o zmierzchu i wyłącza o świcie. Możliwość wyboru światła migowego lub ciągłego.

Włączniki funkcji pracy ukryte są wewnątrz obudowy lamp i mogą być włączane/wyłączane tylko za pomocą specjalnego sztyftu, co chroni lampy przed ingerencją osób niekompetentnych. Nowoczesna elektronika i dioda LED stosowana zamiast żarówki, zapewniają ekonomiczną eksploatację baterii zasilających. Obudowa oraz klosz z rantem refleksyjnym odporne na uderzenia. W komplecie z zamkiem secura 52 mm.

Art. nr **Opakowanie**

25221 6
z dwustronnym kloszem żółtym

25223 6
z dwustronnym kloszem czerwonym

Zasilane:

jedną baterią blokową 4R25. Wymiana baterii nie wymaga demontażu lampy.



TopLED

Automatyka zmierzchowa włącza lampy o zmierzchu i wyłącza o świcie.

Możliwość wyboru światła migowego lub ciągłego. Włączniki funkcji pracy ukryte są wewnątrz obudowy lamp i mogą być włączane/wyłączane tylko za pomocą specjalnego sztyftu, co chroni lampy przed ingerencją osób niekompetentnych. Nowoczesna elektronika i dioda LED stosowana zamiast żarówki, zapewniają ekonomiczną eksploatację baterii zasilających. Obudowa oraz klosz odporne na uderzenia.

Montaż:

przytwierdzone na ogranicznikach skrajni; w wersjach wzbogaconych o dodatkowy zamek mocujący 52 mm „uni” istnieje możliwość zamontowania lamp, w sposób prosty i szybki, do różnych systemów słupków i barier.

Art. nr **Opakowanie**

21091 10
z jednostronnym kloszem żółtym

21092 10
z dwustronnym kloszem żółtym

21093 10
z jednostronnym kloszem czerwonym

21099 10
z dwustronnym kloszem czerwonym

Akcesoria

21008 10
zamek „uni” 52 mm

Zasilane:

jedną baterią blokową 4R25, umieszczaną w obudowie lampy. Stała intensywność światła nawet przy częściowo rozładowanej baterii.

