



Przenośna sygnalizacja świetlna Euro-Signal

Zastosowanie:

- 2 fazy nadzoru ruchu, bez kabla
- 2 fazy nadzoru ruchu, połączone kablem
- 2 fazy nadzoru ruchu, połączone kablem, z automatycznym nadzorem czasu światła zielonego za pomocą detektora (akcesoria dodatkowe)

Charakterystyka:

- elektronika sterująca w komorze światła zielonego
- pilot do programowania z wyświetlaczem LCD
- wybór faz sygnałów świetlnych na podstawie podanej długości odcinka i dopuszczalnej prędkości przejazdu
- kontrola napięcia (ochrona przed głębokim rozładowaniem)
- nie ulega rozprogramowaniu po odłączeniu od źródła zasilania (do 20 godzin)
- automatyczne ściemnienie nocne
- wybór programów dla poszczególnych krajów
- wybór poleceń w kilku językach, także w języku polskim

Źródło zasilania:

- akumulatory 12V lub z sieci 220-240V z zastosowaniem zasilacza

Synchronizacja:

- przez dokładne zegary kwarcowe przy połączeniu kablem (również z pominięciem połączenia kablowego)

Dostosowanie do natężenia ruchu:

- dostosowanie czasu światła zielonego do natężenia ruchu za pomocą detektora podczerwieni (opcja)

Warianty pracy:

- sterowanie automatyczne
- ciągłe czerwone
- żółte migowe
- lampy wyłączone
- sterowanie ręczne

Nadzór:

- nadzór światła czerwonego
- automatyczna kontrola poprawności sygnałów i sprawności lamp
- dwa niezależne obwody czasu dla lepszej synchronizacji
- kontrola zwrotna

Programowanie:

- za pomocą przenośnego pilota podłączanego do sygnalizatorów na czas wprowadzania danych

Sygnalizatory z lampami na diodach LED (opcja)

- długa żywotność diod
- intensywne światło
- brak obowiązku wymiany diod
- mniejszy pobór prądu
- przyjazne dla środowiska
- niezawodne

Art. nr Opakowanie

26210 1
Sygnalizator kablowy horizont
(kabel oferowany poza zestawem)

Elementy zestawu:

26211CSTG	2	sygnalizatory z płytką sterującą 26202
26213	1	pilot
26201T	2	wózki metalowe do akumulatorów
93818K	2	maszty składane

26210LED 1
Sygnalizator kablowy LED horizont
(kabel oferowany poza zestawem)

Elementy zestawu:

26211CLED	2	sygnalizatory z płytką sterującą 26202, źródło światła diody LED
26213	1	pilot
26201T	2	wózki metalowe do akumulatorów
93818K	2	maszty składane