



MRT A Standard DIN A - Befestigung auf Aufsteckrohr

- Haube mit Verschraubungsbefestigung
- metallisierter Stahl-Spiegel mit Auswucht-Gegengewicht und Rutschkupplung für manuelle Drehung
- Funkentstör-Filter
- Blinkfrequenz: 160+/-30 min.
- IP Schutzart: IP44
- Euro-Norm: EUR A1 (E3) 0090136
- blaue Haube: K-Nr. 18628
- gelbe Haube: K-Nr. 18627

	25441M	25446M
Stromaufnahme:	4,7 A	2,95 A
Leistungsaufnahme:	56 W	71 W
Maße (Ø/H):	110 x 204 mm	
Gewicht:	0,7 kg	

Art.-Nr.	Artikeltext	VE
25441M	MRT A 12 V- / 55 W	1
25446M	MRT A 24 V- / 70 W	1
25066	Aufsteckrohr	1



MRT FLX Standard DIN A - Befestigung auf Aufsteckrohr, Gummisockel

- Haube mit Verschraubungsbefestigung
- metallisierter Stahl-Spiegel mit Auswucht-Gegengewicht und Rutschkupplung für manuelle Drehung
- Funkentstör-Filter
- Blinkfrequenz: 160+/-30 min.
- IP Schutzart: IP54
- Euro-Norm: EUR A1 (E3) 0090121
- blaue Haube: K-Nr. 18628
- gelbe Haube: K-Nr. 18627

	25442M	25444M
Stromaufnahme:	4,7 A	2,95 A
Leistungsaufnahme:	56 W	71 W
Maße (Ø/H):	115 x 250 mm	
Gewicht:	0,7 kg	

Art.-Nr.	Artikeltext	VE
25442M	MRT FLX 12 V- / 55 W	1
25444M	MRT FLX 24 V- / 70 W	1
25066	Aufsteckrohr	1



MRT B Standard DIN B1 - Flachsockel für 3 Schrauben

- Standardbefestigung nach ISO-DIN B
- Haube mit Verschraubungsbefestigung
- metallisierter Stahl-Spiegel mit Auswucht-Gegengewicht
- Funkentstör-Filter
- Blinkfrequenz: 160 +/-30 min.
- IP Schutzart: IP44
- Euro-Norm: EUR A1 (E3) 0090136
- blaue Haube: K-Nr. 18628
- gelbe Haube: K-Nr. 18627

	25447M	25448M
Stromaufnahme:	4,7 A	2,95 A
Leistungsaufnahme:	56 W	71 W
Maße (Ø/H):	145 x 195 mm	
Gewicht:	0,5 kg	

Art.-Nr.	Artikeltext	VE
25447M	MRT ISO B 12 V- / 55 W	1
25448M	MRT ISO B 24 V- / 70 W	1



MRT 2M

Magnetsockel mit zwei Magneten, Spiralkabel und Stecker für Zigarettenanzünder

- Haube mit Verschraubungsbefestigung
- Funkentstör-Filter
- metallisierter Stahl-Spiegel mit Auswucht-Gegengewicht und Rutschkupplung für manuelle Drehung
- Blinkfrequenz: 160+/-30 min.

- Euro-Norm: EUR A1 (E3) 0090136
- Der Einsatz von Kennleuchten mit Magnet ist in Deutschland nur auf stehenden Fahrzeugen zulässig

	25443M	25445M
Stromaufnahme:	4,7 A	2,95 A
Leistungsaufnahme:	56 W	71 W
Maße (Ø/H):	135 x 177 mm	
Gewicht:	1,0 kg	

Art.-Nr.	Artikeltext	VE
25443M	MRT 2M 12 V- / 55 W	1
25445M	MRT 2M 24 V- / 70 W	1

