



1500
Verkehrszeichen, Texte und
Animationen -
FREI programmierbar



Technische Änderungen vorbehalten

VWT-LED "Ein Bild sagt mehr als tausend Worte"

- Bis zu 4 Anzeigen gleichzeitig
- Reguläre Verkehrszeichen
- Bewegte Bilder und Texte gleichzeitig
- Dauerlicht, Blinklicht, bewegte Bilder oder Fließtexte
- Rot-weiße Anzeigen in Obertafel
- Gelbe Anzeigen in Untertafel
- Jede LED sitzt gekapselt in einer eigenen Linse; dadurch beste Sichtbarkeit (Ohne Frontscheibe mit störenden Reflektionen)
- Frei programmierbar
- Speicher für bis zu 1.500 Zeichen/Texte
- 9 Helligkeitsstufen und automatische Leuchtstärkenanpassung über Fotosensor
- Inbetriebnahme und Bedienung während der Fahrt, 80 Km/h mit DIN-Zugöse, 62 Km/h mit Kugelkopfkupplung
- Zusätzliche Warnwirkung durch zwei Weitwarn-Halogen-Leuchten
- Kabellose Touchscreen-Funkfernbedienung

Programmierung durch den Anwender, mit Verkehrszeichen, Leuchtpfeilen, Spurlenkungen, etc. und Texte, wie zum Beispiel UNFALL, ACHTUNG, STAU. Auf Wunsch werksseitig vorprogrammierbar.

Textgröße, bzw. Buchstabengröße ist generell unbegrenzt, hängt jedoch ab von der Wortlänge und erforderlichen Lesbarkeit, in Verbindung mit der Entfernung bis zur Einsatzstelle.

Modulare LED-Bauweise (einfachste Austauschmöglichkeit). Verbindung durch Datenkabel.

Obertafel

- zweifarbig: 2.304 weiße LEDs und 2.304 rote LEDs
- bis zu 1.024 roten und 1.024 weißen Pixel je Zeichen aktivierbar
- Darstellung von Verkehrszeichen bis Ø 940 mm, △ 980 mm, □ 940 mm
- LED-Tafel 1.023 x 1.023 x 180mm

Untertafel

- 3.072 gelbe LEDs
- bis zu 1.024 gelben Pixel je Zeichen aktivierbar
- LED-Tafel 1.268 x 1.657 x 180mm

Anhänger, Chassis

- Komplett feuerverzinkt
- elektrisches heben-/senken der LED-Tafeln
- elektrisches verriegeln der LED-Tafel in Transport- und Arbeitsstellung
- robuste Stahlblechboxen für 2 Akkus 180 Ah und Ladegerät 230V/12V/30A
- höhenverstellbare Zugeinrichtung 350 – 1.000mm, feuerverzinkt
- zwei stabile Stützen und ein höhenverstellbares Stützrad
- Feststellbremse

Bitte erfragen Sie Ihr
individuelles Angebot

Diese Zeichen stellen nur eine begrenzte
Auswahl an Verkehrszeichen dar.



Länge:	3.840 mm
Breite:	1.820 mm
Höhe aufgerichtet:	3.840 mm
Höhe abgesenkt:	1.380 mm
Zul. Gesamtgewicht:	750 kg
Eigengewicht, ca.:	450 kg
Blinkrate:	15 – 60 x pro Min.
Umgebungstemp.:	-20°C bis +70°C
Schutzklasse:	IP 54
LED-Leuchtwinkel:	20 – 23°
Leuchtstärke:	bis 34.600 cd

Lichttechnische Prüfung durch BAST
gem. EN 12966